

## Notice accessibilité

La présente notice à remplir par **le maître d'ouvrage** porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

## Etablissements recevant du public - ERP Installations ouvertes au public - IOP

### Précisions à apporter sur les pièces et plans joints à la demande d'autorisation préalable Avec ou sans permis de construire

1°) **Un plan coté en trois dimensions** précisant les **cheminements extérieurs** ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

2°) **Un plan coté en trois dimensions** précisant les **circulations intérieures** horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Préciser le mode d'occupation des surfaces (ouvertes au public, locaux de travail, zone stockage, etc.).

Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.

**Afin de faciliter l'étude technique du projet, les plans de masse et les plans des niveaux devront comporter les éléments suivants:**

- **Faire figurer** les rectangles d'encombrement (0,80 x 1,30) et les aires de rotation (└┘ 1,50)
- **Indiquer et coter** les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis.
- **Coter** les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires, etc

3°) **Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité** aux personnes handicapées :

- Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public
- La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- Le traitement acoustique des espaces ;
- Le dispositif d'éclairage des parties communes.

## Seuls les dossiers complets seront recevables en sous-commission accessibilité

### DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION

**Descriptif des activités envisagées dans l'établissement recevant du public :**

**Descriptif synthétique du projet ou des travaux**

Nom, prénom ou dénomination : .....

Adresse : .....

.....

Téléphone : ...../...../...../...../.....

### MAITRE D'OEUVRE (auteur du projet architectural)

#### Textes de références :

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - articles 41 à 43 et 51 « Volet accessibilité ».

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 - Cadre bâti « ERP - IOP - BHC et MI ».

Décret n° 2007-1327 et arrêté du 11 septembre 2007 - dossier spécifique « Accessibilité des ERP et IOP ».

Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 - « modification des CCDSA ».

Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2007 - Attestation de travaux accessibilité « ERP et IOP ».

Arrêté du 08 décembre 2014 - ERP et IOP « existants »

Arrêté du 20 avril 2017- ERP et IOP « neufs »

Code de la construction

**Code de l'urbanisme** : Articles L.421.1, R.421.38.20 et R.112.2

**Code de procédure pénale** : Article 2.8

## 1-RAPPELS

/

### L'obligation concernant les ERP et IOP :

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-24 du code de la construction et de l'habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, **quel que soit leur handicap.**

« L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

### Définition de l'accessibilité :

L'accessibilité est une obligation de résultat, il s'agit d'assurer l'usage normal de toutes les fonctions de l'établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

## 2- OBJET DU DOCUMENT

La présente notice précise, au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux, l'engagement du maître d'ouvrage vis à vis de la réglementation relative à l'accessibilité pour les personnes handicapées et fournit un cadre de renseignement pour l'examen du projet nécessaire à l'instruction du dossier de permis de construire ou d'autorisation de travaux.

## 3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

**Au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux** le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction.

Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, et décrits ci-après, permettant une première vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'**AVIS OBLIGATOIRE** de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).

**En fin de travaux** l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de constructions sera confirmé par la fourniture d'une **ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE** telle que définie par les articles R.111-19-21 à R.111-19-24 du code de la construction et de l'habitation :

*Pour les dossiers soumis à permis de construire, le demandeur doit faire établir une attestation à l'issue de l'achèvement des travaux, par un contrôleur technique ou un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.*

*Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.*

*Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22. La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.*

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### 1- CLASSEMENT PROPOSE A LA COMMISSION A L'ISSUE DES TRAVAUX REALISES : (CCH R 123.18 à R123-21)

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.

*Détails :*

		Pour une activité donnée		Effectif du public	Effectif du personnel
Niveaux	Types d'activités exercées	Surfaces (SU)	Mode de calcul (pers/m <sup>2</sup> , déclaratif, places, etc)	par niveau	Par niveau
<u>Tous les niveaux</u>					
			Effectif		
			Effectif public et personnel (*)	TOTAL =	

(\*) Ne pas prendre en compte l'effectif du personnel dans les ERP de la 5<sup>ème</sup> catégorie, article PE3§2.

Type (activité principale et annexes) :    Catégorie :                    Effectifs (public/personnel) :    personnes

## Annexe à la notice d'accessibilité

Le projet doit intégrer l'accessibilité à **tous les types de handicaps** (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C'est ainsi que seront notamment pris en compte :

Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d'éclairage

Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée

Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d'éclairage

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d'usage des portes et équipements.

### **PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET**



**L'attention du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre est attirée par le fait que la liste suivante est non exhaustive, non limitative et À ADAPTER À CHAQUE PROJET.**

<b>Prescriptions réglementaires</b> Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles    NR : Non respect    SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage		
		R	NR SO	Observations
<b>1 Généralités bâtiments neufs et bâtiments existants</b>				
Appréciation de <b>synthèse</b> sur le respect de l'accessibilité		Des documents descriptifs peuvent être joints à cette notice		
<b>2 Cheminements extérieurs (article 2)</b>				
<b>Généralités</b>		<b>R</b>	<b>NR SO</b>	<b>Observations</b>
▪ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Largeur ≥ 1,40 m</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Largeur ≥ 1,20 m</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Rétrécissements ponctuels compris entre 0,90 &amp; 1,20 m</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Dévers ≤ 2 %</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Dévers ≤ 3 %</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Pentes</b>				
▪ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <b>Pente ≤ 4 %</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <i>Pente ≤ 6 %</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <b>Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <i>Pente entre 6 et 10 % sur 2 m maxi</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <b>Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <i>Pente entre 10 et 12 % sur 0,50 m maxi</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <b>Pente &gt; 10 % : interdite</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <i>Pente &gt; 12 % : interdite existants</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <b>Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %</b>	<b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <i>Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 %</i>	<i>Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>				
▪ 1,20 m x 1,40 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Paliers horizontaux au dévers près		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Seuils et ressauts</b>				
▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Arrondis ou chanfreinés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ <i>L'aménagement de ressauts successifs ≥ 2,50 m et séparés par des</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<i>paliers de repos est toléré</i>		<b>Bâtiments existants</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de ressauts successifs dans une pente</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Prescriptions réglementaires</b> Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles    NR : Non respect    SO : Sans objet				Engagement du Maître d'Ouvrage	
				R	NR
<b>2 Cheminements extérieurs (suite)</b>					
<b>Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants</b>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Espace de manœuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>En chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : Ø 1,50 m</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Espace de manœuvre de porte</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>De part et d'autre de chaque porte ou portillon</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins égale à celle du cheminement</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Espace d'usage</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Devant chaque équipement ou aménagement</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : 0,80 m x 1,30 m</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue</b>					
<b>Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm</b>					
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur libre ≥ 2,20 m</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Protection si rupture de niveau ≥ 0,25 m à moins de 0,90 m du cheminement</b>					
<b>Protection des espaces sous escaliers</b>					
<b>Repérage des parois vitrées</b>					
<b>Repérage et détection du mobilier, bornes et poteaux sur cheminement</b>					
<b>Volée d'escalier de 3 marches ou plus :</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur des marches ≤ 16 cm</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Giron des marches ≥ 28 cm</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mains courantes :               <ul style="list-style-type: none"> <li>De chaque côté</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continue rigide et facilement préhensible</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contremarche de 10 cm mini pour la 1<sup>ère</sup> et la dernière marche</li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nez de marche :               <ul style="list-style-type: none"> <li>De couleur contrastée</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non glissant</li> </ul> </li> </ul>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	o Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Volée d'escalier de moins de 3 marches :</b>				
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 <sup>ère</sup> et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Nez des marches :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux tricolores installés avec répéteurs de phase		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3 Places de stationnement (article 3)</b>				
<b>2 % de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment</b> <b>Bâtiments neufs</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>La localisation à proximité de l'entrée du bâtiment ne s'impose pas pour les places adaptées existantes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> <b>Bâtiments existants</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Marquage au sol et en hauteur</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Caractéristiques dimensionnelles et atteinte</b>				
	▪ Largeur ≥ 3,30 m – Dimensions minimales des places : 3,30 m x 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Espace horizontal au dévers de 2 % près <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ <i>Espace horizontal au dévers de 3 % près lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raccordement au cheminement d'accès :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Ressaut ≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o <i>Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes :			
	o Bornes visibles directement du poste de contrôle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ou</b>				<input type="checkbox"/>
	o Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o <b>Et</b> visiophonie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Sortie en fauteuil des places aménagées en box	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Repérage horizontal et vertical des places</b>				
	▪ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalisation des croisements véhicules / piétons :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Eveil de vigilance des piétons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Signalisation vers les conducteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'Établissement et aux locaux ouverts au public (article 4)		
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Entrée principale facilement repérable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Dispositif d'accès au bâtiment :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Facilement repérable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Signal sonore et visuel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Système de communication et dispositif de commande manuelle :		
▪ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Contrôle d'accès et de sortie :		
▪ Visualisation directe du visiteur par le personnel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Ou</b>		
▪ Visiophone	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Boucle à induction magnétique et signalement (ERP avec mission de service public et 1ère et 2ème catégories) Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Rampe permanente Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Rampe amovible Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Supporte 300 kg minimum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Largeur de 0,90 m minimum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Non glissante, contrastée visuellement, opaque, stable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Dispositif de signalement de présence au personnel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Formation du personnel à la manipulation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5 Circulations intérieures horizontales (article 6)		
Largeur ≥ 1,40 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Rétrécissement ponctuels ≥ 1,20 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Allées structurantes ≥ 1,20 m (accès depuis l'entrée aux prestations essentielles) Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Dévers ≤ 2 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Restaurants et débits de boissons :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Largeur ≥ 1,40 m (allées structurantes de l'entrée aux places adaptées, aux prestations et sanitaires adaptés) <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Largeur respectant à minima règlement de sécurité (autres allées) <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Largeur ≥ 1,05 m au sol et ≥ 0,90 m à 0,20 m du sol (autres allées) <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Largeur ≥ 0,60 m (autres allées) <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Espaces de manœuvre tous les 6 m maximum et croisement de 2 allées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pentes :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pente ≤ 4 % <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Pente ≤ 5 % <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



	▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ <i>Pente entre 5 et 10 % sur 2 m maxi existants</i> <b>Bâtiments</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ <i>Pente entre 8 et 12 % sur 0,50 m maxi existants</i> <b>Bâtiments</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Pente > 10 % : interdite <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ <i>Pente &gt; 12 % : interdite - Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 % <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ <i>Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 % Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>				
	▪ 1,20 m x 1,40 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Paliers horizontaux au dévers près	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Seuils et ressauts</b>				
	▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Arrondis ou chanfreinés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ « Pas d'âne » interdits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Espace de manœuvre de porte</b>				
	▪ Emplacement de part et d'autre de chaque porte ou portillon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Espace d'usage</b>				
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Dimensions 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue</b>				
<b>Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm</b>				
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>				
	▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Protection si rupture de niveau ≥ 0,25 m à moins de 0,90 m du cheminement</b>				
<b>Protection des espaces sous escaliers</b>				
<b>Marches isolées :</b>				
	▪ <b>Si trois marches ou plus :</b>			
	○ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Giron des marches ≥ 28 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 <sup>ère</sup> et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	○ Nez de marches :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		- Non glissant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		- Sans débord excessif	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		o Mains courantes :		
		- De chaque côté	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		- Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		- Continue rigide et facilement préhensible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		- Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		- Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Marches isolées :</b>				
		▪ <b>Si moins de 3 marches :</b>		
		o Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		o Contremarche de 10 cm mini pour la 1 <sup>ère</sup> et la dernière marche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		o Nez de marches :		
		- De couleur contrastée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		- Non glissant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		- Sans débord excessif <i>sauf pour les Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>6 Circulations intérieures verticales (article 7)</b>				
<b>Obligation d'ascenseur</b>		<b>Bâtiments neufs</b>		
		▪ ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage (seuil porté à 100 pour les établissements d'enseignement)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		▪ ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Obligation d'ascenseur</b>				
<i>Modalités particulières lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment et pour les établissements d'enseignement</i>				
<b>Bâtiments existants</b>				
		▪ ERP 5 <sup>ème</sup> catégorie reçoit 100 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		▪ ERP 5 <sup>ème</sup> catégorie reçoit moins de 100 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		▪ Etage de restaurant à capacité < 25 % du total et prestations différentes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement</b>				
		▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,00 m lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Hauteur des marches ≤ 17 cm <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		▪ Giron des marches ≥ 28 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		▪ Mains courantes :		
		o De chaque côté	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		o Une seule main courante si la seconde main courante réduit le passage à une largeur inférieure à 1 m <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		o Continue rigide et facilement préhensible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	o Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Contremarche de 10 cm mini visuellement contrastée par rapport à la marche pour la 1ère et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Nez de marches :		
<input type="checkbox"/>	o De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	o Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ascenseurs</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Tous les ascenseurs doivent être accessibles et visibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Munis d'un dispositif permettant de prendre appui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Conforme aux normes le concernant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ <i>Soumis à dérogation si non conforme</i> <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	▪ D'usage permanent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7 Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques (article 8)</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Double par un cheminement accessible ou un ascenseur</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Mains courantes accompagnant le mouvement</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<i>Aucune disposition n'est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l'arrivée de la partie en mouvement, l'indication de l'arrivée sur la partie fixe lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position debout ou assis</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<i>Aucune disposition n'est exigée concernant le positionnement de la commande d'arrêt d'urgence lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécanique</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8 Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9)</b>			
<b>Nature et couleur des matériaux et revêtements des sols, murs et plafonds :</b>		<b>Sols :</b> <b>Murs :</b> <b>Plafonds :</b>	
<b>Tapis</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Dureté suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	▪ Pas de ressaut > 2 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Qualité acoustique</b> des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration			
	▪ Conforme à la réglementation en vigueur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Ou</b>	▪ Aire d'absorption équivalente $\geq 25$ % de la surface au sol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

## 9 Portes, portiques et sas (article 10)

<b>Dimensions des sas</b> : présence des espaces de manœuvre de portes suivant leur sens d'ouverture		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Largeur des portes principales et des portiques</b>			
	▪ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<i>0,80 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ <i>1,20 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes</i> <b>Bâtiments existants</b>		
	▪ 1 vantail $\geq 0,90$ m pour les portes à 2 vantaux	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Poignées des portes :</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Facilement préhensibles	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	• Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés) <b>Sauf pour les bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Effort pour ouvrir une porte <math>\leq 50</math> Newtons</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Portes vitrées repérables</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Portes à ouverture automatique :</b>			
	▪ Durée d'ouverture réglable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Détection des personnes de toutes tailles	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Possibilités d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé dans l'établissement</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

## 10 Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande (article 5 et article 11)

<b>Si existence d'un point d'accueil :</b>			
	▪ Au moins un accessible et repérage visuel ou tactile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert et signalé	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Mobiliers d'accueil utilisables en position debout ou assis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Equipements divers accessibles au public</b>			
	▪ Au moins un équipement par type aménagé	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler :		
	○ 0,90 m $\leq H \leq 1,30$ m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ À plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil		
	Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier :		
	○ Face supérieure $\leq$ à 0,80 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	o Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Boucle magnétique dans au moins 1 salle de réunion (ERP 1 <sup>er</sup> groupe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ <i>Boucle magnétique portable (ERP de 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> catégorie avec plus de 3 salles de réunion sonorisées de plus de 50 personnes) Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Prescriptions réglementaires</b>				<b>Engagement du Maître d'Ouvrage</b>	
Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles    NR : Non respect    SO : Sans objet				<b>R</b>	<b>NR</b>
				<b>SO</b>	<b>Observations</b>
<b>11</b>	<b>Sanitaires (article 12)</b>				
<b>Cabinets aménagés</b>					
	▪ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Aux mêmes emplacements que les autres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Si séparés H / F = un pour chaque sexe <b>Bâtiments neufs</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ <i>Si séparés H / F = un accessible directement depuis les circulations communes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1 lavabo accessible par groupe de lavabos</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour</b>					
	▪ Emplacement dans le cabinet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions : Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Aménagements intérieurs des cabinets :</b>					
	▪ Dispositif permettant de refermer la porte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Espace d'usage latéral de 0,80 m x 1,30 m (hors débattement de porte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m (plan supérieur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Barre d'appui supportant le poids d'une personne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Lavabos accessibles</b>					
	▪ Bord supérieur : H ≤ 0,80 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Usage complet en position assis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi</b>					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs</b>					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>12</b>	<b>Sorties (article 13)</b>				
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>13</b>	<b>Eclairage (article 14)</b>				
<b>Valeurs d'éclairement</b>					
	▪ 20 lux sur les cheminements extérieurs, parcs de stationnement, circulations piétonnes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ 200 lux aux postes de travail d'accueil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ 100 lux pour les circulations horizontales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Eblouissement / Reflet</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Durée de fonctionnement des éclairages temporisés</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Extinction doit être progressive si l'éclairage est temporisé	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Eclairage par détection de présence	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

<b>Prescriptions réglementaires</b> Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles    NR : Non respect    SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R	NR SO
<b>14 Information et signalisation</b>			
<b>Chemineurs extérieurs (article 2) :</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage des parois vitrées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Passage piétons	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Accès à l'établissement et accueil (article 4) :</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage des entrées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage du système de contrôle d'accès	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Accueils sonorisés (article 5) :</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Circulations intérieures (articles 6, 7 et 8)</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Eléments structurants du cheminement repérables	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage des parois et portes vitrées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Equipements divers (articles 5 et 11)</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation du point d'accueil, du guichet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Equipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Sanitaires (articles 12)</b>			
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation si les sanitaires adaptés sont séparés des autres	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation s'ils sont mixtes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information</b> et définies à l'Annexe 3 de l'arrêté du 1 <sup>er</sup> août 2006			
<input type="checkbox"/>	▪ Visibilité (localisation du support, contrastes)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Lisibilité (hauteurs des caractères)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Compréhension (pictogrammes)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>15 Etablissements recevant du public assis (article 16)</b>			
<input type="checkbox"/>	Nombre de places réservées : 2 jusqu'à 50, 1 par tranche de 50 en sus	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Dimension de l'emplacement : 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Réparties en fonction des différentes catégories de places	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles    NR : Non respect    SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R	NR SO
<b>16 Etablissements comportant des locaux à sommeil (article 17)</b>			
<b>Nombre de chambres adaptées :</b>			
	▪ Pas obligatoire si moins de 10 chambres, aucune au RDC ou à l'étage sans ascenseur <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 1 si moins de 21 chambres	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Ou</b>	▪ 1 + 1 par tranche de 50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Ou</b>	▪ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Largeur des portes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants</b>			
	▪ 0,90 m pour les chambres adaptées et locaux de services collectifs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 0,80 m minimum pour les portes des chambres non adaptées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Caractéristiques des chambres adaptées :</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace de rotation Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit <b>ou</b> 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 0,90 m sur un grand côté du lit seulement <b>Bâtiments existants</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur du plan de couchage des <b>lits fixés au sol</b> : 40 à 50 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace d'usage devant la penderie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Cabinet de toilette :</b>			
	▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace de rotation (espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, Ø 1,50 m, en dehors du débattement de porte et des équipements fixes)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Douche accessible avec barre d'appui	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Siphon de sol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Siège	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dispositif d'appui en position debout	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Equipements divers utilisables en position « assis »	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Lavabo accessible</b>			
	▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Usage complet en position assis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Miroir utilisable debout et en position « assis »	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi</b>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Cabinet d'aisance accessible :</b>			
	▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Barre d'appui latérale, supportant le poids d'une personne située entre 0,70 m et 0.80 m du sol, pour transfert depuis le fauteuil roulant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Pour toutes les chambres :</b>			
	▪ 1 prise de courant à proximité du lit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ N° de chambre en relief sur la porte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Si téléviseur, notices simplifiées d'activation du sous-titrage et audiodescription	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

# Prescriptions réglementaires

Cocher les cases correspondantes

R : Respect des règles    NR : Non respect    SO : Sans objet

Engagement du Maître d'Ouvrage

R   NR   SO

Observations

## 17 Etablissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil (article 18)

Cabines de déshabillage :			
<input type="checkbox"/>	Au moins 1 cabine aménagée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Au même emplacement que les autres cabines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible jusqu'à la cabine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cabines séparées H / F si autres cabines séparées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Siège	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Douches hors locaux à sommeil :			
<input type="checkbox"/>	Au moins 1 douche aménagée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Au même emplacement que les autres douches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cheminement accessible jusqu'à la douche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Douches séparées H / F si autres douches séparées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Siphon de sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Siège	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Equipements divers utilisables en position assis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 18 Caisses de paiement (article 19)

<input type="checkbox"/>	Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Une caisse adaptée par tranche de 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Répartition uniforme des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Caractéristiques des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cheminement d'accès aux caisses adaptées ≥ 0,90 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Repérage des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 19 Sous titrage et audiodescription (article 20)

<input type="checkbox"/>	Sous titrage français activé sur les téléviseurs dans les lieux publics collectifs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Notices simplifiées d'activation sous tirage et audiodescription dans les lieux publics privatifs (hôtels ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### a) Le demandeur :

.....  
 .....  
 .....

Fait à .....

Signature

Le .....

### b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....  
 .....  
 .....

Fait à .....

Signature



Le .....